Shogun Hausboot DIY 12m

€ 89 500



Constructeur de bateaux:	Shogun	Longueur:	12 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	3,50 m
Catégorie:	bateau neuf	Année de construction:	2025
Lieu:	Pologne		

Vendeur:
Michael Schmidt & Partner
Jan Spengler
Osterbrooksweg 27
22869 Schenefeld
Allemagne

Téléphone: +49 40 60731963
Portable: +49 174 1626000
Site web: http://www.msp-yacht.de
Langues: allemand, anglais, espagnol










Détails

Réf du bateau	**s269423**

Données techniques

Équipement

Equipement technique	**climatisation**

Description

Péniche DYI (Do it yourself) pour l’auto-conversion

Il s’agit d’une structure soudée faite de profilés en acier galvanisé à chaud, qui comprend une terrasse avant avec une balustrade, une
Terrasse technique avec balustrade, qui comprend un meuble technique et des supports pour la fixation de la balustrade sur la terrasse supérieure.
8 corps de flottabilité qui sont fermement reliés à la structure par le bas.
Façade - panneaux extérieurs en PVC kerra
Fenêtres en PVC à double vitrage, au ras de la façade, porte d’entrée à l’arrière et porte à l’avant avec serrure brevetée (dans les chambres et dans la salle de bain, fenêtres oscillo-battantes avec bride d’étanchéité extérieure),
Les étages inférieur et supérieur sont basés sur des panneaux de coffrage imperméables et des panneaux OSB imperméables, protégés par une isolation thermique, humide et acoustique avec de la mousse de polystyrène et un film étanche à la vapeur
Surface utilisable du sol intérieur créée à partir de carreaux de sol en vinyle imperméable de haute qualité

Protection de la surface de la terrasse supérieure par l’étanchéité à la pluie, l’imperméabilisation bitumineuse des lames OSB et des plaques de bitume autocollantes et thermosoudées.
Murs extérieurs des locaux techniques thermiquement, étanches à l’humidité et insonorisés avec du polystyrène, une feuille étanche à la vapeur à l’intérieur et une membrane perméable à la vapeur et une mousse isolante autocollante (sous la façade) à l’extérieur
Murs remplis de polystyrène et recouverts de contreplaqué et de panneaux OSB
Installation électrique sous forme de câbles qui sont posés aux murs
Installations sanitaires avec connexion à la salle de bain et à la kitchenette, y compris : réservoir d’eau de 240 litres, réservoir sanitaire de 250 litres avec capteurs et indicateurs de niveau
Climatisation avec option de chauffage avec installation
Abaissez l’étagère supérieure mécaniquement, thermiquement, acoustiquement et contre l’humidité. Le revêtement de sol est composé de panneaux de vinyle imperméables de haute qualité et dans la salle de bain de carreaux de céramique,
Murs extérieurs de l’Einheit-Fassadenplatten. Tous les murs sont recouverts de panneaux muraux à l’intérieur,
Cloisons intérieures - acoustiquement amorties et recouvertes de panneaux muraux,
Fenêtres à double vitrage en PVC, au ras de la façade. La porte d’entrée à l’avant est équipée d’une serrure brevetée,
La toiture a été adaptée pour l’installation d’une terrasse ensoleillée,
Terrasses couchées : sur le pont supérieur et à l’avant du pont inférieur et à l’arrière, recouvertes de panneaux WPC.

OPTIONNEL
Garde-corps pour la terrasse du pont supérieur selon une offre séparée.